

Tagliarisme manuale IDEAL 3905



Descrizione del prodotto : Tagliarisme manuale **IDEAL 3905** con supporto a telaio opzionale.


Modello : **IDEAL 3905**

Introduzione : La tagliarisme manuale **IDEAL 3905** luce 390mm, capacità di taglio 40 mm, profondità 380 mm, pressino rapido a leva, protezioni di sicurezza frontale, regolazione fine della squadra di battuta.

Descrizione : La tagliarisme manuale **IDEAL 3905** trova il giusto impiego nei centri di stampa e elaborazione dati aziendali, nelle copisterie e piccole tipografie e in qualunque ufficio che ha la necessità di tagliare pacchi di carta. La sua struttura è completamente metallica: la sicurezza per l'operatore è garantita da coperchi di protezione. La squadra di battuta posteriore si regola, con manovella, su scala micrometrica che permette il preciso dimensionamento del taglio. La leva per il taglio manuale è stata disegnata e brevettata per esercitare grandi pressioni con il minimo sforzo: si tagliano con facilità pacchi di carta spessi fino a 4 cm. La tagliarisme manuale **IDEAL 3905** possiede le seguenti caratteristiche:

Dotazioni:

- Struttura completamente metallica. Apparecchio da tavolo disponibile anche con supporto.
- Coperchi di protezione in plastica trasparente
- Sicurezza d'uso ottimale grazie a comandi a doppio pulsante e coperchi di protezione per le mani con dispositivo di arresto lama.
- Squadra di battuta posteriore regolabile per posizionamento preciso.
- Regolazione micrometrica con ghiera graduata sulla manovella della squadra di battuta posteriore.



infordata

SISTEMI

Infordata Sistemi S.r.l.
Via dei Montecchi, 6
34137 Trieste (TS) - Italia
Tel.: +39-040-7796688 - Fax: +39-040-7796392
C. F. e P. IVA 00933570327
E-Mail: info@infordata.it

- Pressino a leva ad azione rapida brevettato: posizionare, premere, tagliare.
- Leva ideale: minimo impiego di forza durante il taglio anche per risme di 500 fogli.
- Taglio minimo ridottissimo (distanza minima possibile tra lama e squadra di battuta posteriore).
- Sostituzione della lama eseguibile dal lato anteriore. Corsa verticale della lama regolabile dall'esterno.
- Sicurezza testata conformemente alle norme per la prevenzione degli infortuni e alle decisioni in materia di sicurezza dell'ente di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Specifiche

- Luce taglio: 390mm
- Altezza taglio: risme fino a 40mm
- Taglio minimo: 34mm
- Profondità tavolo: 380mm
- Lama di qualità
- Dimensioni HxLxP mm: 420/1120*x770x710
- Colore: grigio perla
- Peso Kg: 37/47*

* Con supporto

N.B.: Le specifiche possono subire variazioni senza alcun preavviso