

## Tagliarisme manuale IDEAL 4705



**Descrizione del prodotto :** Tagliarisme manuale **IDEAL 4705** con supporto a telaio opzionale.


**Modello :** **IDEAL 4705**

**Introduzione :** La tagliarisme manuale **IDEAL 4705** luce 475mm, capacità di taglio fino a 80 mm, profondità 455 mm, pressino a leva ad azione rapida tramite volano, protezioni di sicurezza frontale, regolazione fine della squadra di battuta.

**Descrizione :** La tagliarisme manuale **IDEAL 4705** trova il giusto impiego nei centri di stampa e elaborazione dati aziendali, nelle copisterie e piccole tipografie e in qualunque ufficio che ha la necessità di tagliare pacchi di carta. La sua struttura è completamente metallica: la sicurezza per l'operatore è garantita da coperchi di protezione. La squadra di battuta posteriore si regola, con manovella, su scala micrometrica che permette il preciso dimensionamento del taglio. La leva per il taglio manuale è stata disegnata e brevettata per esercitare grandi pressioni con il minimo sforzo: si tagliano con facilità pacchi di carta spessi fino a 8 cm. La tagliarisme manuale **IDEAL 4705** possiede le seguenti caratteristiche:

### **Dotazioni:**

- Struttura completamente metallica. Apparecchio da tavolo disponibile anche con supporto.
- Coperchi di protezione in plastica trasparente
- Sicurezza d'uso ottimale grazie a comandi a doppio pulsante e coperchi di protezione per le mani con dispositivo di arresto lama.
- Squadra di battuta posteriore regolabile per posizionamento preciso.
- Regolazione micrometrica con ghiera graduata sulla manovella della squadra di battuta posteriore.



- Pressino a leva ad azione rapida tramite volano per pressione differenziata in base all'altezza della risma ed alla qualità della carta.
- Leva ideale: minimo impiego di forza durante il taglio anche per risme di 500 fogli.
- Taglio minimo ridottissimo (distanza minima possibile tra lama e squadra di battuta posteriore).
- Sostituzione della lama eseguibile dal lato anteriore. Corsa verticale della lama regolabile dall'esterno.
- Sicurezza testata conformemente alle norme per la prevenzione degli infortuni e alle decisioni in materia di sicurezza dell'ente di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

## Specifiche

- Luce taglio: 475mm
- Altezza taglio: risme fino a 70mm
- Taglio minimo: 25mm
- Profondità tavolo: 455mm
- Lama di qualità
- Dimensioni HxLxP mm: 510/1190\*x1030x880
- Colore: grigio perla
- Peso Kg: 81/91\*

\* Con supporto

N.B.: Le specifiche possono subire variazioni senza alcun preavviso

## Particolari

*La posizione della squadra di battuta posteriore è leggibile sulla parte anteriore del tavolo.*

