



Telecamera di rete AXIS 210



Descrizione del prodotto : Telecamera di rete per la videosorveglianza e il controllo accessi per interni da abbinare all'iGuard

Modello : AXIS 210

Introduzione : AXIS 210 Network Camera è una soluzione per interno completa ed economica, ideale per applicazioni professionali di sorveglianza. Genera video di qualità superiore grazie alla scansione progressiva. Integra il motion detection per la rilevazione di eventi ed allarmi.

La telecamera AXIS 210 si connette direttamente alla rete IP. Tramite il Web server integrato, permette il monitoraggio remoto su rete locale o via Internet usando uno standard Web browser. AXIS 210 è una scelta ottimale per la sicurezza degli uffici, degli stabili e di molte altre realtà.

Descrizione :

- diretta connessione alla rete IP
- qualità superiore delle immagini grazie al sensore CCD di scansione progressiva e alle funzioni avanzate di elaborazione video
- vasta gamma di risoluzioni fino a 640x480 pixel e diversi livelli di qualità fino a 30 fps
- webserver integrato
- rilevatore di movimento integrato e buffer interno per immagini pre/post-allarmi
- notifica degli allarmi via e-mail, TCP, HTTP e trasmissione delle immagini via e-mail, FTP e http
- possibilità di mascherare zone dell'area ripresa per motivi di privacy e possibilità di inserimento logo o immagini overlay nel flusso video
- supporto fino a 20 utenti contemporaneamente, virtualmente illimitato in modalità Multicast (MPEG-4)
- password di protezione definibili per più utenti, per limitare l'accesso alla telecamera, con filtro di indirizzi IP
- installazione intuitiva grazie al servizio AXIS Internet Dynamic DNS o al software per Windows AXIS IP Utility



Specifiche

: Sensore immagini: ¼" Sony Wfine progressive scan RGB CCD
Obiettivo: 4,0 mm, F 1,2; diagramma fisso
Angolo di visualizzazione: 48° orizzontale
Illuminazione minima: 1,0 lux; F 1,2
Compressione video: Motion JPEG, MPEG-4 Part 2, profili: ASP e SP
Risoluzioni: 16 risoluzioni, da 640x480 a 160x120
Connettori: ethernet 10BaseT/100BaseTX, RJ-45
Alimentazione: 7-20 V DC max 7 W
Temperatura di funzionamento: 5 – 45° C
Umidità relativa di funzionamento: 20 – 80%
Requisiti minimi per i browser web: processore Pentium III con CPU da 500 MHz o equivalente; RAM da 128MB; scheda grafica AGP con RAM da 32 MB
Dimensioni: 38 x 88 x 157 mm
Peso: 250 g senza alimentatori

N.B.: Le specifiche possono subire variazioni senza alcun preavviso

Applicazioni

: 1.Rilevazione presenze del personale
2.Raccolta dati dei visitatori di mostre
3.Raccolta dati dei partecipanti a conferenze
4.Qualsiasi raccolta dati in situazioni di mobilità
5.Verifica tessere
6.Raccolta dati della frequenza a lezioni da parte degli studenti
7.Rilevazione presenze ai convegni

Versioni disponibili

: Versioni disponibili:
AXIS 210 – per interni
AXIS 211 – per interni/esterni